

БЛОКЛОСТ

Бесконтактный
ТЕРМОДАТЧИК
со встроенным
ДИСПЕНСЕРОМ



ТДК-01

БЛОКПОСТ

Бесконтактный термоматчик БЛОКПОСТ ТДК-01 — автоматическое сенсорное устройство для измерения температуры тела и дезинфекции рук. Многофункциональность, высокая скорость работы, простота в использовании и мобильность делают устройство незаменимым для обеспечения безопасности в условиях пандемии. Преимущества ТДК-01: голосовое оповещение на 11 различных языках, регулировка подачи дезраствора, настройка диапазона температуры, настройка температурной шкалы (°C/°F).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты (мм) ДхШхВ.....	128x70x300
Габариты упаковки (мм) ДхШхВ.....	580x25x122
Масса нетто (кг).....	0,67
Масса брутто (кг).....	2,6
Материал.....	АБС-пластик, поликарбонат
Световая индикация.....	Да
Звуковая индикация.....	Да
Датчик измерения температуры.....	Да
Погрешность измерения температуры.....	± 0,2 °C
Дальность измерения температуры.....	3-5 см
Время измерения температуры.....	0,5 сек
Диапазон определяемой температуры.....	34 - 42,9 °C
Емкость для дез. раствора (мл).....	300
Запасная емкость для дез. раствора.....	Да
Диапазон рабочих температур.....	от +10 до +35 °C
Влажность.....	1% ~ 85%

ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ



- 1) Цифровой дисплей.
- 2) Датчик для измерения температуры тела.
- 3) Световой индикатор результата измерения.
- 4) Уровень жидкости.
- 5) Индикатор расхода жидкости.
- 6) Разъем для питания.
- 7) Выключатель питания.
- 8) Кнопки настроек.
- 9) Динамик.
- 10) Сенсорный диспенсер.

В комплект устройства включен кронштейн на крепежных винтах. Высота кронштейна регулируется для удобства использования взрослыми и детьми в диапазоне от 840 мм до 1520 мм. Также устройство можно прикрепить к стене или другой подходящей для крепления горизонтальной поверхности.

Функция голосового оповещения озвучивает результаты измерения температуры (на 11 различных языках). При нормальной температуре тела на устройстве загорается зеленый индикатор, при повышенной температуре — желтый индикатор, при высокой — срабатывает сигнал тревоги и загорается красный индикатор.

